
SENSYS 8657i



Scharnier zonder insprong.



- Automatisch scharnier met opkliktechniek en geïntegreerde demping
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor deurdikte 15 - 32 mm
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 11,6 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Openingshoek kan door optioneel toebehoren worden verkleind
- Scharnier zonder insprong
- Materiaal scharnierarm vernikkeld staal
- Materiaal scharnierpot vernikkeld staal


 opliggend
Basis B 12,5 mm

 half opliggend
Basis B 3 mm

BOORBEELD	POTMONTAGE	BEVESTIGINGSBORING Ø X T	CODE	CODE
	voor schroefbevestiging TH 52	-	HT-9099540 	HT-9099550 
	om in te drukken TH 53	ø 10 x 11 mm	HT-9099541 	HT-9099551 
	snelle montage Fix THS 55	ø 10 x 6 mm	HT-9099543 	HT-9099553 
	voor schroefbevestiging TB 52	-	HT-9099560 	HT-9099570 
	om in te drukken TB 53	ø 8 x 11 mm	HT-9099561 	HT-9099571 
	snelle montage Fix TB 55	ø 8 x 6 mm	HT-9099563 	HT-9099573 
EXTRA TE BESTELLEN	OMSCHRIJVING		UITVOERING	CODE
	Afdekkap voor scharnierarm zonder insprong		kunststof antraciet kunststof antraciet	HT-9099870 HT-9099871
	zonder Hettich logo met Hettich logo			
	Afdekkap voor scharnierpot		Staal vernikkeld Staal vernikkeld	HT-9088251 HT-9088252
	Potuitvoering Voor TH/THS Voor TB			
	Openingsdemping voor scharnier zonder insprong		kunststof antraciet kunststof antraciet	HT-9100037 HT-9100116
	opliggend half opliggend			