






	OMSCHRIJVING	INHOUD	CODE
	<p>MIROBOND</p> <p>Mirobond is een hoogwaardige, neutrale, elastische één-componente lijm/voegkit op basis van siliconen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zeer goed verwerkbaar - Tast de rugcoating van kwaliteitsspiegels niet aan. - Blijvend elastisch na uitharding - Zeer goede hechting op vele materialen <p>Toepassing:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verlijming van spiegels 	310 ml	0458-0000
	<p>HBS-200 LIQUID RUBBER</p> <p>Universele, milieuvriendelijke, afdichtende en beschermende coating.</p> <p>Toepassingsgebied Voor het afdichten en beschermen van vele materialen, zoals beton, metaal, steen, hout, bitumen, zink, PVC, EPDM (vooraf testen) etc. Voor vloeren, wanden, muren, naden, voegen, doorvoeren en constructiedelen. Zeer geschikt voor binnen- en buitentoepassingen (badkamers, kelders, balkons, daken, etc.) zoals dakgoten, douchegoten, buisdoorvoeren, kimnaden, dilatatievoegen, kozijnaansluitingen en maaiveldetails. Ook voor tuin-, vijver- en zwembadbouw.</p> <p>Eigenschappen Water- en dampdicht, zeer hoge blijvende elasticiteit (900%), goede hechting op vele ondergronden, beschermt tegen corrosie en erosie, makkelijk verwerkbaar, weer- en UV-bestendig, zout- en chemicaliënbestendig, overschilderbaar Ecologisch, Oplosmiddelvrij, VOC-vrij, niet toxisch, op waterbasis.</p>	1 l 5 l	0453-6001 0453-6000
	<p>GEOTEXTILE</p> <p>Elastisch doek voor gebruik in combinatie met HBS-200 Liquid Rubber bij naad-, kier- en scheuroverbruggende toepassingen.</p> <p>Rol 15 cm x 20 m.</p>		0453-6005

CONTACTLIJMEN

 <p>Lamello</p>	<p>DUROSPRAY DS 525</p> <p>Met DS 525 bieden wij u de oplossing voor de meest voorkomende lijmproblemen die u met contactijm wil oplossen. Altijd en overal inzetbaar. Geen reinigingsproblemen en een hoogwaardige en warmtebestendige verlijming. Met een verdampingstijd van 1 à 2 minuten na het aanbrengen van de lijm kan het materiaal zeer snel verlijmd worden. Geen nood echter, mocht geen onmiddellijke verlijming mogelijk zijn. De lijm heeft een open tijd van ca 30minuten waarin beide ingelijmde delen nog steeds kunnen worden verkleefd. De DS 525 heeft een temperatuurbestendigheid van 93° C. De DS 525 wordt geleverd in een drukvat van 24 liter dat 17 Kg lijm bevat. Verbruik: 12 -15 m" per kg.</p>		0115-0000
 <p>Lamello</p>	<p>DUROSPRAY 770 IN SPIJTBUS</p> <p>De oplossing voor alle kleine delicate lijmopdrachten.</p> <p>Niets dan voordelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geen voorbereidingstijd - Uiterst snel aanbrengen van de lijm - Geen spuitneven - Zeer korte verdampingstijd - Een zeer sterke verbinding 		0115-0775