



OM IN TE BOREN

- voor zeer stabiele en zwaar belaste verbindingen
- Voor zesantsleutel SW6

Min. houtdikte = 24mm

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>Excenter</p>	zamak	3041-3000
	<p>Drevel</p>	staal	3041-3010
	<p>Rampamoer M8</p>	staal	3220-5814

3

GATENSTOPPERS

	Gatenstopper, kunststof				
	A	B	C		
	5 mm	13 mm	5,5 mm	wit	4621-0705
	5 mm	13 mm	5,5 mm	bruin	4621-0105
	5 mm	13 mm	5,5 mm	alu (RAL 9006)	4621-0605
	5 mm	13 mm	5,5 mm	beige (RAL 1011)	4621-0805
	5 mm	6,6 mm	5,5 mm	wit	4621-0715
	8 mm	13 mm	6,3 mm	wit	4621-0708
	8 mm	10 mm	6 mm	bruin	4621-0108
	10 mm	13 mm	6,7 mm	wit	4621-0710
	10 mm	13 mm	6,7 mm	bruin	4621-0110
	10 mm	13 mm	6,7 mm	grijs	4621-0510
	12 mm	15 mm	8,4 mm	wit	4621-0712
	12 mm	15 mm	8,4 mm	zwart	4621-0312
	Gatenstopper, kunststof				
	A	B	C		
	35 mm	37 mm	10 mm	wit	4621-0735
	35 mm	37 mm	10 mm	bruin	4621-0135

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.