

# SCHUIFDEURBESLAG BOUW-HOUT/GLAS

BASE FLOOR

	OMSCHRIJVING	UITV.	CODE
	Onderwiel ø 40 mm voor schuifwand	gegalvaniseerd	5805-3000
	Bovenwiel S1 voor schuifwand	gegalvaniseerd	5805-3010
	<p>Soft-close demper T-15S/T-40S</p> <p>Set bestaat uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 dempers</li> <li>- 2 activators</li> <li>- 4 bevestigingen</li> <li>- schroeven</li> </ul>	<p>max. 15 kg.</p> <p>max. 40 kg.</p>	<p>5805-3015</p> <p>5805-3040</p>
	<p>Soft-close demper T-60S/T-80S</p> <p>Set bestaat uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 dempers</li> <li>- 2 activators</li> <li>- 4 bevestigingen</li> <li>- schroeven</li> </ul>	<p>max. 60 kg.</p> <p>max. 80 kg.</p>	<p>5805-3060</p> <p>5805-3080</p>
	Schroef M6 x 30 mm	gegalvaniseerd	5801-4000
	<p>Zijprofiel</p>  <p>Min. 1 meter</p>	PVC	5805-3100
	<p>Rubberprofiel voor spiegelpaneel 4 mm</p>  <p>Min. 1 meter</p>	transparant	5802-6004
	Montagemal		5805-3300

5b

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.