




OMSCHRIJVING	LENGTE	LUMEN	WATTAGE	CODE
LINEA LED MET SCHAKELAAR	277 mm	300 lm	4,0 W	6348-2204
	505 mm	550 lm	7,0 W	6348-2207
	538 mm	720 lm	9,0 W	6348-2209
	838 mm	1050 lm	13,0 W	6348-2213
	1138 mm	1550 lm	18,0 W	6348-2218
LED opbouwprofiel incl. aansluitkabel 180 cm, verbindingskabel, connector en bevestigingsclips. - EEI: A+ - Lichttemperatuur: 3000° K - Uitvoering: wit - Spanning: 230 V - Aansluiting: 230V				
Optie Verbindingskabel 300 mm 6348-2293 Verbindingskabel 500 mm 6348-2295 Verbindingskabel 1000 mm 6348-2299				



OMSCHRIJVING	LENGTE	° KELVIN	WATTAGE	CODE
SNITE LED	310 mm	4000° K	4,0 W	6349-1004
	539 mm	4000° K	7,0 W	6349-1007
	571 mm	4000° K	9,0 W	6349-1009
	871 mm	4000° K	13,0 W	6349-1013
	1171 mm	4000° K	18,0 W	6349-1018
	1471 mm	4000° K	22,0 W	6349-1022
LED opbouwprofiel incl. bevestigingsclips met geïntegreerde ministekker. - 220-240 V - PowerLED - Opbouw - Uitvoering: wit				
Extra te bestellen Aansluitkabel 2000 mm 6349-1090 Optie Verbindingskabel 300 mm 6349-1093 Verbindingskabel 500 mm 6349-1095 Verbindingskabel 1000 mm 6349-1096				



OMSCHRIJVING	EEI	LENGTE	VERMOGEN	LUMEN	CODE
LED FONDI	A	600 mm	7W	470lm	6348-2060
	A	900 mm	9W	680lm	6348-2090
	A	1200 mm	10W	940lm	6348-2120
	A	1500 mm	12W	1100lm	6348-2150
- Lampprofiel met touch-schakelaar (ON/OFF), dimbaar. - 4000° K - 12V - 1m aansluitkabel - Uitvoering: alu					
Extra te bestellen LED konverter 15 W + 6 verdelers 6327-1001 LED konverter 50 W + 6 verdelers 6327-1005					