



IN	W			CRI
24 VDC	2,5W	115°	220mm	>80

	OMSCHRIJVING	EEI	CODE
	<p>SET 2 RECT LED</p> <p>Set van 2 LED onderbouwspots met ingebouwde hoofdschakelaar en 1,5 m aansluitkabel. Wordt geleverd met LED konverter + verdeler.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitvoering: alu - 2,5 W/spot - 230 lm/spot - 4000° K - 24 V DC 	A+	6606-1020
	<p>SET 3 RECT LED</p> <p>Set van 3 LED onderbouwspots met ingebouwde hoofdschakelaar en 1,5 m aansluitkabel. Wordt geleverd met LED konverter + verdeler.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitvoering: alu - 2,5 W/spot - 230 lm/spot - 4000° K - 24 V DC 	A+	6606-1030
	<p>SET 4 RECT LED</p> <p>Set van 4 LED onderbouwspots met ingebouwde hoofdschakelaar en 1,5 m aansluitkabel. Wordt geleverd met LED konverter + verdeler.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitvoering: alu - 2,5 W/spot - 230 lm/spot - 4000° K - 24 V DC 	A+	6606-1040
	<p>SET 5 RECT LED</p> <p>Set van 5 LED onderbouwspots met ingebouwde hoofdschakelaar en 1,5 m aansluitkabel. Wordt geleverd met LED konverter + verdeler.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitvoering: alu - 2,5 W/spot - 230 lm/spot - 4000° K - 24 V DC 	A+	6606-1050

6a

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.