

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>OMSCHRIJVING</th> <th>LENGTE</th> <th>VLEUGEL</th> <th>GLAS</th> <th>CODE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AFDICHTING MET ZIJVLIP</td> <td>2200 mm</td> <td>8/11 mm</td> <td>10/12 mm</td> <td>LM-GM40</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - Uitvoering: PVC coextrudeerd - Eigenschappen: afdichting in te duwen in verticale positie. - UV stralen bestendig - Max.verbruik temperatuur 70 ° - Kleur: transparant - Glasdikte: 10/12 mm 	OMSCHRIJVING	LENGTE	VLEUGEL	GLAS	CODE	AFDICHTING MET ZIJVLIP	2200 mm	8/11 mm	10/12 mm	LM-GM40	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LENGTE</th> <th>RONDING</th> <th>GLAS</th> <th>CODE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2200 mm</td> <td>9 mm</td> <td>10/12 mm</td> <td>LM-GM42</td> </tr> </tbody> </table>	LENGTE	RONDING	GLAS	CODE	2200 mm	9 mm	10/12 mm	LM-GM42	
OMSCHRIJVING	LENGTE	VLEUGEL	GLAS	CODE																	
AFDICHTING MET ZIJVLIP	2200 mm	8/11 mm	10/12 mm	LM-GM40																	
LENGTE	RONDING	GLAS	CODE																		
2200 mm	9 mm	10/12 mm	LM-GM42																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>OMSCHRIJVING</th> <th>LENGTE</th> <th>STOOTBL.</th> <th>VERRE</th> <th>CODE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AFDICHTING MET STOOTBLOK MET AANSLAG</td> <td>2200 mm</td> <td>12 mm</td> <td>10/12 mm</td> <td>LM-GM44</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - Uitvoering: PVC coextrudeerd - Eigenschappen: afdichting in te duwen in verticale positie. - UV stralen bestendig - Max.verbruik temperatuur 70 ° - Kleur: transparant - Glasdikte: 10/12 mm 	OMSCHRIJVING	LENGTE	STOOTBL.	VERRE	CODE	AFDICHTING MET STOOTBLOK MET AANSLAG	2200 mm	12 mm	10/12 mm	LM-GM44	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LENGTE</th> <th>STOOTBL.</th> <th>GLAS</th> <th>CODE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2200 mm</td> <td>14,6 mm</td> <td>10/12 mm</td> <td>LM-GM50</td> </tr> </tbody> </table>	LENGTE	STOOTBL.	GLAS	CODE	2200 mm	14,6 mm	10/12 mm	LM-GM50	
OMSCHRIJVING	LENGTE	STOOTBL.	VERRE	CODE																	
AFDICHTING MET STOOTBLOK MET AANSLAG	2200 mm	12 mm	10/12 mm	LM-GM44																	
LENGTE	STOOTBL.	GLAS	CODE																		
2200 mm	14,6 mm	10/12 mm	LM-GM50																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>OMSCHRIJVING</th> <th>LENGTE</th> <th>STOOTBL.</th> <th>GLAS</th> <th>CODE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AFDICHTING MET STOOTBLOK MET AANSLAG</td> <td>2200 mm</td> <td>14,6 mm</td> <td>10/12 mm</td> <td>LM-GM50</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - Uitvoering: PVC coextrudeerd - Eigenschappen: afdichting in te duwen in verticale positie. - UV stralen bestendig - Max.verbruik temperatuur 70 ° - Kleur: transparant - Glasdikte: 10/12 mm 	OMSCHRIJVING	LENGTE	STOOTBL.	GLAS	CODE	AFDICHTING MET STOOTBLOK MET AANSLAG	2200 mm	14,6 mm	10/12 mm	LM-GM50	<table border="1"> <thead> <tr> <th>AFMETINGEN</th> <th>GLAS</th> <th>CODE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H 23 x L 11 x 2500 mm</td> <td>8 mm</td> <td>LM-GM21</td> </tr> <tr> <td>H 23,5 x L 13 x 2500 mm</td> <td>10 mm</td> <td>LM-GM22</td> </tr> </tbody> </table>	AFMETINGEN	GLAS	CODE	H 23 x L 11 x 2500 mm	8 mm	LM-GM21	H 23,5 x L 13 x 2500 mm	10 mm	LM-GM22
OMSCHRIJVING	LENGTE	STOOTBL.	GLAS	CODE																	
AFDICHTING MET STOOTBLOK MET AANSLAG	2200 mm	14,6 mm	10/12 mm	LM-GM50																	
AFMETINGEN	GLAS	CODE																			
H 23 x L 11 x 2500 mm	8 mm	LM-GM21																			
H 23,5 x L 13 x 2500 mm	10 mm	LM-GM22																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>OMSCHRIJVING</th> <th>AFMETINGEN</th> <th>GLAS</th> <th>CODE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AFDICHTING MET STOOTBLOK MET AANSLAG</td> <td>2200 mm</td> <td>14,6 mm</td> <td>10/12 mm</td> <td>LM-GM50</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - Uitvoering: PVC coextrudeerd - Eigenschappen: afdichting in te duwen in verticale positie. - UV stralen bestendig - Max.verbruik temperatuur 70 ° - Kleur: transparant - Glasdikte: 10/12 mm 	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	GLAS	CODE	AFDICHTING MET STOOTBLOK MET AANSLAG	2200 mm	14,6 mm	10/12 mm	LM-GM50											
OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	GLAS	CODE																		
AFDICHTING MET STOOTBLOK MET AANSLAG	2200 mm	14,6 mm	10/12 mm	LM-GM50																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>OMSCHRIJVING</th> <th>AFMETINGEN</th> <th>GLAS</th> <th>CODE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AFDICHTING MET RONDE LIP EN AFWATERINGSLIP</td> <td>H 23 x L 11 x 2500 mm</td> <td>8 mm</td> <td>LM-GM21</td> </tr> <tr> <td></td> <td>H 23,5 x L 13 x 2500 mm</td> <td>10 mm</td> <td>LM-GM22</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - Afdichting met ronde houder - Uitvoering : PVC coextrudeerd hard en soepel - Kleur: transparant - Glasdikte: 8/10/12 mm 	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	GLAS	CODE	AFDICHTING MET RONDE LIP EN AFWATERINGSLIP	H 23 x L 11 x 2500 mm	8 mm	LM-GM21		H 23,5 x L 13 x 2500 mm	10 mm	LM-GM22								
OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	GLAS	CODE																		
AFDICHTING MET RONDE LIP EN AFWATERINGSLIP	H 23 x L 11 x 2500 mm	8 mm	LM-GM21																		
	H 23,5 x L 13 x 2500 mm	10 mm	LM-GM22																		