

Ferrure pour portes en bois à roulement en haut jusqu'à 100 kg avec rail de roulement en applique. En option avec amortisseur. Montage mural ou au plafond.

Produit phares



Confort

Ouverture adaptée aux personnes à mobilité réduite et amortissement des deux côtés à partir de largeurs de porte de 800 mm



Flexibilité

Rails de roulement pour montage sur paroi ou sur plafond avec système de clip intégré



Sécurité

Garantie de performance : 15 ans pour un usage privé et 7 ans pour un usage commercial avec des forces d'ouverture extrêmement faibles, de 22 N maximum.

Consignes techniques

Max. Poids de la porte	100 kg
Max. Hauteur de la porte	4000 mm
Max. Largeur de porte	3000 mm
Hauteur max. d'ouverture	2940 mm
Réglage en hauteur	+/- 4 mm
Amortissement	Oui
Force d'ouverture garantie avec amortissement*	Max. 22 N (accessible)
Matérielle de porte	Bois
Couleur de finition des profilés visibles	Aluminium anodisé

Version du système

Montage mural	Oui
Montage au plafond	Oui
À roulement en haut	Oui

Suggestion d'utilisation

Utilisation légère / Accès privé	Oui
Utilisation moyenne / Accès semi-public	Oui
Utilisation élevée / Accès public	Oui

Tests réalisés

Serrures et ferrures de bâtiment – Ferrures pour portes coulissantes et pliantes selon EN 1527 / 2020
– Durée de la fonctionnalité : catégorie 6 (catégorie la plus élevée = 100'000 cycles)

*voir garantie

Garantie

Garantie de performance pour tous les modèles officiels Hawa Junior 100 avec système de fermeture en douceur magnétique : Force d'ouverture de la porte coulissante garantie de 22 N maximum pendant 15 ans en usage privé et 7 ans en usage commercial.

La garantie de performance est valable dans le monde entier, à l'exception des partenaires contractuels ayant leur siège/résidence aux États-Unis et de l'utilisation des produits par des clients finaux ayant leur siège/résidence aux États-Unis.

Garantie fonctionnelle supplémentaire sur toutes les pièces, à l'exception des pièces d'usure : 2 ans

Version du produit

Hawa Junior 100 Z composé d'un rail de roulement (épaisseur de la paroi en aluminium 2,9 mm), chariots roulement à billes, (200'00 cycles testés), butée ou amortisseur Hawa SoftMove (largeur min. de porte 800 mm, forces d'ouverture max. 22 N) , étrier de fixation à deux voies, guidage au sol sans jeu.

En option :

- (....) Chariot avec galets en matière plastique et étrier de suspension +11 mm/+20 mm
- (....) Rail de guidage, à encastrer dans la rainure, plastique
- (....) Cache à clipser pour rail de roulement
- (....) Rail d'écartement pour montage mural, 7 mm, plastique, gris
- (....) Butée au sol, avec pièce de centrage
- (....) Clip, pour cache en bois et aluminium, tous les 500 mm, aluminium, percé
- (....) Hawa SoundEx pour Hawa Junior 80, avec pièces de fixation des rails de roulement à des fins d'insonorisation optimale

Interfaces

Panneau de porte

- Fixation visée de la suspension à deux voies
- Rainure de guidage (H x P) 20 x 10 mm (20 x 12 mm pour le rail de guidage plastique)