

Ferrure pour portes en bois à roulement en haut jusqu'à 80 kg avec rail de roulement en applique. En option avec amortisseur. Montage mural ou au plafond.

Produit phares



Productivité

Montage de la porte de face ou latéralement



Flexibilité

Rails de roulement pour montage sur paroi ou sur plafond avec système de clip intégré

Consignes techniques

Max. Poids de la porte	80 kg
Épaisseur de la porte	35–80 mm
Max. Hauteur de la porte	4000 mm
Max. Largeur de porte	3000 mm
Hauteur max. d'ouverture	2940 mm
Réglage en hauteur	+/- 4 mm
Amortissement	Oui
Matérielle de porte	Bois
Couleur de finition des profilés visibles	Aluminium anodisé

Version du système

Montage mural	Oui
Montage au plafond	Oui
À roulement en haut	Oui

Suggestion d'utilisation

Utilisation légère / Accès privé	Oui
Utilisation moyenne / Accès semi-public	Oui
Utilisation élevée / Accès public	Oui

Tests réalisés

Serrures et ferrures de bâtiment – Ferrures pour portes coulissantes et pliantes selon EN 1527 / 2013

– Durée de la fonctionnalité : catégorie 6* (catégorie la plus élevée = 100'000 cycles)

* système exclusif, système d'amortissement testé à 200'000 cycles

Ferrures de meuble – Résistance et solidité des ferrures pour portes coulissantes et volets roulants selon EN 15706 / 2009

Garantie

Hawa garantit le bon fonctionnement des produits livrés par ses soins et la durabilité de tous les composants, à l'exception des pièces d'usure, pour une période de 2 ans à compter du transfert du risque.

Version du produit

Hawa Junior 80 Z composé d'un rail de roulement (épaisseur de la paroi en aluminium 2,9 mm), chariots à palier, butée ou amortisseur SoftMove 80, étrier de fixation à deux voies, guidage au sol sans jeu.

En option :

- (...) Chariot avec galets en matière plastique et étrier de suspension +11 mm/+20 mm
- (...) Rail de guidage, à encastrer dans la rainure, plastique
- (...) Cache à clipser pour rail de roulement
- (...) Rail d'écartement pour montage mural, 7 mm, plastique, gris
- (...) Butée au sol, avec pièce de centrage
- (...) Clip, pour cache en bois et aluminium, tous les 500 mm, aluminium, percé
- (...) Hawa SoundEx pour Hawa Junior 80, avec pièces de fixation des rails de roulement à des fins d'insonorisation optimale

Interfaces

Panneau de porte

- Fixation visée de la suspension à deux voies
- Rainure de guidage (H × P) 20 × 10 mm (20 × 12 mm pour le rail de guidage plastique)