

Ferrure pour portes en bois à roulement en haut jusqu'à 100 kg avec rail de roulement en applique ou affleurant avec le plafond. En option avec amortissement. Montage au plafond. Solution de porte à galandage.

Produit phares



Flexibilité

Solutions à galandage intégrées dans le plafond ou en applique possibles



Productivité

Montage possible de la porte dans le galandage après achèvement des travaux

Consignes techniques	Max. Poids de la porte	100 kg
	Épaisseur de la porte	30–80 mm
	Max. Hauteur de la porte	2700 mm
	Max. Largeur de porte	1600 mm
	Hauteur max. d'ouverture	1560 mm
	Réglage en hauteur	+/- 3 mm
	Amortissement	Oui
	Matérielle de porte	Bois
Version du système	Couleur de finition des profilés visibles	Aluminium / aluminium anodisé
	Montage au plafond	Oui
	Montage au plafond encastré	Oui
	À roulement en haut	Oui
Suggestion d'utilisation	Utilisation légère / Accès privé	Oui
	Utilisation moyenne / Accès semi-public	Oui
	Utilisation élevée / Accès public	Oui

Tests réalisés

Serrures et ferrures de bâtiment – Ferrures pour portes coulissantes et pliantes selon DIN-EN 1527

– Durée de la fonctionnalité : catégorie 6 (catégorie la plus élevée = 100'000 cycles)

Serrures et ferrures de meuble – Ferrures à galets pour portes coulissantes selon DIN 68859

– Sécurité de pose

– Sécurité de détachement

Garantie

Hawa garantit le bon fonctionnement des produits livrés par ses soins et la durabilité de tous les composants, à l'exception des pièces d'usure, pour une période de 2 ans à compter du transfert du risque.

Hawa Sliding Solutions AG

Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Suisse
Tél. +41 44 787 17 17, info@hawa.com, www.hawa.com

Version du produit

Hawa Porta 100 HMT composé d'un rail de roulement, roulement à billes, butée avec ressort de blocage, porte-chariot, guidage de fond inférieur sans jeu.

En option :

- (....) Kit de montage Hawa Porta 60/100
- (....) Amortisseur Hawa Porta 100
- (....) Push-to-open Hawa Porta 100, 40–100 kg, avec retour automatique
- (....) Cache pour ouverture de montage
- (....) Jeu de guidage de sol pour montage mural, avec galet
- (....) Jeu de vis pour intégration au plafond, +15mm

Interfaces

Panneau de porte

- Encoche pour boîtier (H × P) 23 × 18 mm
- Fixation visée du boîtier
- Rainure de guidage (H × P) 16 × 12 mm

Structure à galandage

- La structure à galandage doit être réalisée sur place

Kit de montage

- Le profil de logement est posé pendant l'installation du système à galandage