

Ferrure pour portes en bois à roulement en haut jusqu'à 150 kg avec rail de roulement en applique ou affleurant avec le plafond. Montage au plafond.

Produit phares



Esthétique

Technique à peine visible au moyen des pièces de ferrures intégrées dans la porte



Confort

Coulissement silencieux grâce au chariot avec des paliers à billes plastifiés de précision

Consignes techniques

Max. Poids de la porte	150 kg
Épaisseur de la porte	35–80 mm
Max. Hauteur de la porte	4000 mm
Max. Largeur de porte	3000 mm
Hauteur max. d'ouverture	2950 mm
Réglage en hauteur	+/- 5 mm
Amortissement	Non
Matériau de la porte	Bois
Couleur de finition des profilés visibles	Aluminium anodisé

Version du système

Montage au plafond	Oui
Montage au plafond encastré	Oui
À roulement en haut	Oui

Suggestion d'utilisation

Utilisation légère / Accès privé	Oui
Utilisation moyenne / Accès semi-public	Oui

Garantie

Hawa garantit le bon fonctionnement des produits livrés par ses soins et la durabilité de tous les composants, à l'exception des pièces d'usure, pour une période de 2 ans à compter du transfert du risque.

Version du produit

Hawa Silenta 150 B composée d'un rail de roulement (aluminium), chariot à 4 roulement à billes, profil porteur avec chariot de suspension, butée de rail, guidage au sol sans jeu

En option :

- (...) Rail de guidage, à insérer dans rainure, en bas, plastique
- (...) Butée au sol, avec pièce de centrage
- (...) Profil porteur en métal léger (pour une meilleure répartition du poids de porte)
- (...) Rail de guidage intégré dans le sol

Interfaces

Panneau de porte

- Encoche pour profils porteurs
- Fixation visée des profils porteurs
- Rainure de guidage (H × P) 25 × 14 mm (28 × 17 mm pour le rail de guidage plastique)

Hawa Sliding Solutions AG

Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Suisse
Tél. +41 44 787 17 17, info@hawa.com, www.hawa.com